

## ALLMÄNNA SKÖTSEL- OCH RENGÖRINGSINTRUKTIONER

# GLASTAK OCH GLASFASADER

En glasad konstruktion (fasad och tak) exponeras kontinuerligt för väder och vind och därigenom även för föroreningar som finns i luften. Dels direkt genom luft och indirekt genom nedfallande regn. Därtill kommer mekaniskt slitage och förslitning genom användning. Därför är det viktigt att regelbundet underhålla och rengöra glastak, fasader och dess ingående delar.

### **Kontrollera därför regelbundet att:**

- Täcklock sitter fast (vid synlig skruv att skruvarna är åtdragna enligt rekommendation).
- Synliga gummitätningar (yttre och inre) inte är skadade eller delvis saknas. Detta bör då snarast åtgärdas.
- Anslutningar (plåtar, skarvar etc.) är hela och funktionsdugliga.
- Glaset inte är skadat.

### **För ingående delar (ex. fönster och takluckor) skall även funktion av beslag och tillbehör inspekteras:**

- Syna rörliga delar och se till att de inte är skadade eller kärvar. Ersätt felaktiga detaljer.
- Smörj vid behov och justera beslag så att rätt stängningstryck och spel erhålles.
- Funktion av öppningsmotorer och ev. batteri-backup.

Rengöring av glasfasader och glastak bör ske minst två gånger om året. Glas och pulverlackade profiler kan tvättas med mjuk svamp och varmt vatten. Vid behov kan mildt, neutralt tvättmedel användas. Alkaler eller starkt frätande rengöringsmedel får inte användas. Ej heller stålull eller dylika "slipande" ytor. Naturanodiserade eller färgeloxerade ytor rengöres lämpligen med grundrengöring (SCHÜCO Art.nr 298181) eller eloxalrengöring (SCHÜCO Art.nr 298010) för bästa resultat.

Vid eventuella oklarheter: Kontakta SCHÜCO International för vidare information.

## ALLMÄNNA SKÖTSEL- OCH RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

# FÖNSTER

Fönsterkonstruktioner exponeras kontinuerligt för väder och vind och därigenom även för föroreningar som finns i luften. Därtill kommer mekaniskt slitage till följd av användning. Därför är det viktigt att regelbundet underhålla och rengöra fönsterkonstruktioner så att optimal livslängd erhålles.

### **Kontrollera därför regelbundet att:**

- Fönstret går att stänga ordentligt och att handtaget inte kärvar.
- Anslagsgummitätningar sitter fast och inte är skadade eller saknas.
- Mellantätningen i karmprofilen sitter ordentligt fast i spåret och inte är skadad eller trasig.
- Inget skräp (löv, smuts, damm) finns i förkammaren. Detta kan täppa till dränagekanaler och skall i så fall tas bort.
- Fönsterbågen har jämn anläggning mot karmprofilen och inte buktar ut någonstans.

Om handtaget kärvar kan låsbeslagen justeras i karmprofilen. Det samma gäller om bågen hänger snett. Detta bör dock utföras av fackman för bästa resultat. Kontakta Er SCHÜCO-tillverkare för hjälp.

Rengöring av aluminiumfönster bör ske med jämna mellanrum. Profiler och glas kan tvättas med mjuk svamp och varmt vatten. Vid behov kan mildt, neutralt tvättmedel användas. Alkaler eller starkt frätande rengöringsmedel får inte användas. Ej heller stålull eller dylika "slipande" ytor. Naturanodiserade eller färgeloxerade ytor rengöres lämpligen med grundrengöring (SCHÜCO Art.nr 298181) eller eloxalrengöring (SCHÜCO Art.nr 298010) för bästa resultat.

Vid eventuella oklarheter: Kontakta SCHÜCO International för vidare information.

## ALLMÄNNA SKÖTSEL- OCH RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

# DÖRRAR

Dörrkonstruktioner exponeras kontinuerligt för väder och vind och därigenom även för föroreningar som finns i luften. Därtill kommer mekaniskt slitage till följd av användning. Därför är det viktigt att regelbundet underhålla och rengöra dörrkonstruktioner så att optimal livslängd erhålles.

### **Kontrollera därför regelbundet att:**

- Dörren kan stängas och låsas utan problem
- Synliga glasgummitätningar inte är skadade eller saknas på något ställe. Kontrollera hörnorna extra noggrant.
- Anslagsgummitätningar sitter fast och inte är skadade eller saknas. Dessa bör i så fall ersättas med nya tätningar.
- Ingående beslag (lås, gångjärn, dörrstängare, slutbleck etc.) inte kärvar eller sitter lösa.
- Dörren har anläggning mot karmen runt om.

Vid problem med att dörrbladet hänger ned justeras detta genom omklotsning av glaset alternativt genom justering av gångjärnens excenterbussningar. Dessa åtgärder bör dock utföras av fackman för bästa resultat. Kontakta Er SCHÜCO-tillverkare för hjälp.

Rengöring av aluminiumdörrar bör ske med jämna mellanrum. Profiler och glas kan tvättas med mjuk svamp och varmt vatten. Vid behov kan mildt, neutralt tvättmedel användas. Alkaler eller starkt frätande rengöringsmedel får inte användas. Ej heller stålull eller dylika "slipande" ytor. Naturanodiserade eller färgeloxerade ytor rengöres lämpligen med grundrengöring (SCHÜCO Art.nr 298181) eller eloxalrengöring (SCHÜCO Art.nr 298010) för bästa resultat.

Vid eventuella oklarheter: Kontakta SCHÜCO International för vidare information.